



E

## APPLICAZIONI

Balconi  
Impermeabilizzanti  
Terrazze e Tetti  
2025 Rossa

Membrana liquida, colorata, a base acqua, calpestabile e di elevata resistenza per l'impermeabilizzazione ed il trattamento antiscivolo di camminamenti.

Applicabile su calcestruzzo, legno, pietre naturali, superfici trattate con bitume, mattoni e pietre naturali per l'impermeabilizzazione ed il trattamento antiscivolo di terrazze, camminamenti in genere.

Ottimo se impiegato nel sottotetto per evitare lo scivolamento delle lastre.

Su sottofondi sfarinanti si consiglia per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di WINFIX

CONCRETE

## APPLICAZIONE

Può essere applicato a rullo, pennello e spazzolone.

## CONSUMI

1,6 kg/m<sup>2</sup> in due mani.

## CONSIGLI

Non applicare su superfici soggette a ristagno d'acqua e su metallo.

I supporti devono avere una pendenza sufficiente a garantire scolo della pioggia.

Assicurarsi che i supporti siano puliti, asciutti ed esenti da parti friabili.

Non applicare in imminenza di pioggia e proteggere il prodotto fino a completa essiccazione.

Si consiglia sempre di verificare, prima della posa di qualsiasi impermeabilizzante,

l'eventuale presenza di umidità occulta (vedi schede tecniche)

al fine di evitare sfogliamenti e bolle superficiali dovute a tensioni di vapore.

Teme il gelo. Applicare a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.

## CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg Colori: bianco-grigio-rosso-verde

## STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro e conservato in luogo fresco e asciutto, ha una stabilità di 12 mesi.

Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.