



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

VERNIFER CALORIFERI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernifer caloriferi è il prodotto ideale per la verniciatura dei termosifoni, resiste agli sbalzi termici ed ha una buona resistenza alla temperatura. Non modifica il rendimento dei caloriferi. È pronto all'uso

La sua tinta bianca satinata è la base ideale per ottenere facilmente il colore desiderato usando i coloranti universali (3% max).

Può essere rimosso facilmente da pennelli, pavimenti, muri e mani, prima dell'essiccazione.

- CAMPI DI IMPIEGO

Specifico per termosifoni in ferro, ghisa, alluminio. Finitura satinata, inalterabile nel tempo. Non ingiallisce. Resistente al calore e ai detersivi. Verniciatura facile e perfetta, utilizzabile anche in ambienti chiusi e poco areati. Per la verniciatura dei termosifoni in ferro, ghisa, alluminio. Adatto anche per la verniciatura di cassonetti, battiscopa, stipiti, porte, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	semidenso
• Colore	Bianco satinato
• Diluente	acqua
• Odore	inodore
• Densità a 20°C	1,25 g/ml
• Residuo secco	50 %
• Essiccazione	25 – 30 minuti
• Riverniciabile	Dopo 12 ore ca.
• Resa	10 m ² / lt
• Temperatura di esercizio	Max 80°C

- MODALITÀ D'USO

Mescolare bene prima dell'uso, applicare ad una temperatura compresa tra i +7°C e i +30°C.

È necessario applicare due mani di prodotto, la seconda mano dopo almeno 12 ore

Su caloriferi grezzi non verniciati

- Pulire e sgrassare con acqua
- Applicare un fondo antiruggine
- Applicare due mani di prodotto

Su caloriferi già verniciati

- Pulire e sgrassare con un comune detergente
- Applicare un fondo antiruggine
- Applicare due mani di prodotto

Sistemi di applicazione

- A pennello – pronto all'uso
- A spruzzo – diluire con un 5% di acqua

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

Attenzione: TEME IL GELO

- CONFEZIONE

Barattolo in metallo

Contenuto 500 ml

Cod.4906

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S 02.05.2018

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

