UHF LTE e 5G

Serie BLU 5G

Antenna **biconica** di **banda UHF** con connettore F e riflettore a griglia.


Direttori premontati, radiatore e riflettori ad innesto rapido e attacco al palo con regolazione zenitale di serie con dado a farfalla per completare il montaggio senza l'ausilio di alcun utensile.

Filtro 5G LTE 694MHz inserito nel dipolo radiatore.

Elevato **guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività.



BLU5HD 5G





BLU10HD 5G


		BLU5HD 5G	BLU10HD 5G	BLU22HD 5G
Codice		217914	217915	217916
Elementi	n°	5	10	22
Banda		UHF	UHF	UHF
Canali		E21-E48	E21-E48	E21-E48
Larghezza di banda	MHz	470-694	470-694	470-694
Guadagno	dBi	13,5	15,5	18
Rapporto avanti/indietro	dB	30	30	30
Perdita di riflessione	dB	-16	-16	-18
Larghezza del fascio (-3dB)	0	±27	±24	±19
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m²)	Kg (N)	5.7 (55.86)	7.2 (70.56)	12.2 (119.65)
Connettore	Tipo	F	F	F
Impedenza	Ohm	75	75	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60	60	60
Dimensioni (L x H)	cm	84 x 50	119 x 50	242 x 50
Quantità imballo multiplo	Pz	10	10	2
Peso unitario	Kg	1.75	2.22	3.54
Peso totale imballo multiplo	Kg	19.4	24.6	7.5
Accessori				
Polarizzazione orizzontale		Incluso	Incluso	Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		Incluso	Incluso	Incluso
Polarizzazione verticale		Incluso	Incluso	Incluso
Regolazione zenitale verticale		Incluso	Incluso	Incluso
Culla ausiliaria		N.P.	N.P.	N.P.


Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@600MHz)

Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@600MHz)










BLU5HD 5G

BLU10HD 5G

Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@600MHz)



-30 -15 0 15 30 45 -4 4 8 45 -60 -75 -20 -22 -105 -120 -135 -150 -165 180 165

BLU22HD 5G