SCHEDA TECNICA - TMLS

Scarica

Denominazione del prodotto			Temporizzatore
Tipo			TMLS
Numero di moduli DIN			1
Caratteristiche generali			
Descrizione			Temporizzatore luce scale
Funzione			Accensione temporizzata
Alimentazione			
Tensione nominale di ausiliaria Us			220…240VAC
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria Us			
AC			
	min	VAC	220
	max	VAC	240
Frequenza nominale		Hz	50/60
Campo di funzionamento tensione			0.85...1.1 Us
Potenza massima assorbita / dissipata		W	Relay de-energised: 5VA/0.5W, relay energised: 12VA/0.8W
Immunità alle microinterruzioni		ms	≤20
Circuito di temporizzazione			
Campi di regolazione tempo			0.5…20min
Errore di impostazione		%	<±9
Errore di ripetibilità		%	<±0.5
re variazioni di tensione		%	<±0.5
Errore variazioni di temperatura		%	<±0.25

SCHEDA TECNICA - TMLS

Scarica

Denominazione del prodotto			Temporizzatore
Tipo			TMLS
Numero di moduli DIN			1
Caratteristiche generali			
Descrizione			Temporizzatore luce scale
Funzione			Accensione temporizzata
Alimentazione			
Tensione nominale di ausiliaria Us			220…240VAC
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria Us			
AC			
	min	VAC	220
	max	VAC	240
Frequenza nominale		Hz	50/60
Campo di funzionamento tensione			0.85...1.1 Us
Potenza massima assorbita / dissipata		W	Relay de-energised: 5VA/0.5W, relay energised: 12VA/0.8W
Immunità alle microinterruzioni		ms	≤20
Circuito di temporizzazione			
Campi di regolazione tempo			0.5…20min
Errore di impostazione		%	<±9
Errore di ripetibilità		%	<±0.5
Errore variazioni di tensione		%	<±0.5
Errore variazioni di temperatura		%	<±0.25

SCHEDA TECNICA - TMLS

Scarica

Denominazione del prodotto			Temporizzatore
Tipo			TMLS
Numero di moduli DIN			1
Caratteristiche generali			
Descrizione			Temporizzatore luce scale
Funzione			Accensione temporizzata
Alimentazione			
Tensione nominale di ausiliaria Us			220…240VAC
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria Us			
AC			
	min	VAC	220
	max	VAC	240
Frequenza nominale		Hz	50/60
Campo di funzionamento tensione			0.85...1.1 Us
Potenza massima assorbita / dissipata		W	Relay de-energised: 5VA/0.5W, relay energised: 12VA/0.8W
Immunità alle microinterruzioni		ms	≤20
Circuito di temporizzazione			
Campi di regolazione tempo			0.5…20min
Errore di impostazione		%	<±9
Errore di ripetibilità		%	<±0.5
Errore variazioni di tensione		%	<±0.5
Errore variazioni di temperatura		%	<±0.25