AMBROVIT S.R.L.
27026 Garlasco (PV) Italy
Via Giulio Natta, 29
Tel. +39 0382 810280 - Fax +39 0382 810700
info@ambrovit.it · sales@ambrovit.it · www.ambrovit.it

DADI

CODICE/*CODE* 93480

Dadi esagonali normali passo grosso Uni 5588

Nuts Din 934



Diametri *Diameters*	Limiti *Limits*	E	M	S	P
M 3	Min.	6,01	2,15	-	~ 0,50
	Max	-	2,40	5,50	
M 4	Min.	7,66	2,90	-	~ 0,70
	Max	-	3,20	7,00	
M 5	Min.	8,79	3,70	-	~ 0,80
	Max	-	4,00	8,00	
M 6	Min.	11,05	4,70	-	~ 1,00
	Max	-	5,00	10,00	
M 8	Min.	14,38	6,14	-	~ 1,25
	Max	-	6,50	13,00	
M 10	Min.	18,90	7,64	-	~ 1,50
	Max	-	8,00	17,00	
M 12	Min.	21,10	9,64	-	~ 1,75
	Max	-	10,00	19,00	
M 14	Min.	24,49	10,30	-	~ 2,00
	Max	-	11,00	22,00	
M 16	Min.	26,75	12,30	-	~ 2,00
	Max	-	13,00	24,00	
M 18	Min.	29,56	14,30	-	~ 2,50
	Max	-	15,00	27,00	
M 20	Min.	32,95	14,90	-	~ 2,50
	Max	-	16,00	30,00	
M 22	Min.	35,03	16,90	-	~ 2,50
	Max	-	18,00	32,00	
M 24	Min.	39,55	17,70	-	~ 3,00
	Max	-	19,00	36,00	
M 27	Min.	45,20	20,70	-	~ 3,00
	Max	-	22,00	41,00	
M 30	Min.	50,82	22,70	-	~ 3,50
	Max	-	24,00	46,00	

- Acciaio a media resistenza
- Classe 8 (6S)
- Carico unitario di prova: 800 N/mm^2
- Carico di durezza: 89 HRB Min

- *Medium tensile steel*
- *Class 8 (6S) steel*
- *Unit load test:* *800 N/mm^2*
- *Hardness load minimum:* *89 HRB Min*

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della Ambrovit S.r.l. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione se non espressamente autorizzata. La Ambrovit S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.
The present publication is the exclusive property of Ambrovit S.r.l., which absolutely forbids its reproduction unless expressly authorized. Ambrovit S.r.l. reserves the right to effect modifications without prior notice.