

LINEA COTTAGE

IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Protettivo acrilico ad alta penetrazione incolore e colorato
CODICE 7D-012-7021




DESCRIZIONE ED IMPIEGO

IMPREGNANTE ALL'ACQUA BRIGNOLA è indicato per esterno e/o interno.

- Penetra in profondità nelle fibre del legno
- Esalta le venature, senza formare strati superficiali
- Svolge sui manufatti su cui è stato applicato (perline, infissi, steccati, sottotetti, balconi, persiane, ecc.) un'azione protettiva dagli agenti atmosferici e dall'aggressione della luce.

Quando viene lasciato a finire all'esterno, è necessario utilizzare il tipo colorato.
Aspetto della pellicola essiccata: semilucida.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

30 min	8 h	13 m²/l				IMMERSIONE
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	T.Q. MAX 10%			

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	A base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, ossidi trasparenti e speciali additivi
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile
SOLIDI IN VOLUME	15 ± 1 %
V.O.C.	< 130 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 25 ± 2 s
TINTE	Incolore – tinte di cartella – Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia, sostanze grasse, cere, siliconi, ecc.
2. applicare due mani di IMPREGNANTE ALL'ACQUA BRIGNOLA.
(In caso di legni poco assorbenti è possibile diluire il prodotto fino al 10 % con acqua).

Legno già verniciato con impregnanti

1. pulire con cura la superficie ed eventualmente carteggiare in modo leggero.
2. applicare una o due mani di IMPREGNANTE ALL'ACQUA BRIGNOLA.

Legno già verniciato con smalti e vernici

1. asportare completamente le vecchie pitture e smalti, mediante sverniciatura e raschiatura
2. carteggiare
3. spolverare le superfici e quindi procedere come per legno nuovo.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima e durante l'uso
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Non applicare su legno bagnato
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Sovrapplicabile con qualsiasi smalto o vernice, sia ad acqua che a solvente; assicurarsi della perfetta essiccazione dell'Impregnante all'acqua
- Può essere applicato su superfici già trattate con impregnante a solvente
- Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso, con acqua
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.