

## INFORMAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE

### Prodotto: CIELO PIU'

Codice: 500.CAP / CONFEZIONI: 14 LT – 5 LT – 2,5 LT

**DESCRIZIONE** : Idropittura traspirante Vinilica per interni dotata di buona copertura e di facile applicazione. Consigliata, in modo specifico, per la pitturazione di bagni, cucine, cantine e soffitti. Caratteristiche fondamentali di questo prodotto sono la grande traspirabilità ed il punto di bianco.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco
VISCOSITA' (cps, Brookfield, 25°C)	12.000-13.000
PESO SPECIFICO (Kg/Lt)	1,62 ± 0,05
RESIDUO SECCO (% in peso)	67,3 ± 1
RESA (mq/Lt)	6-8 per mano a seconda dell'assorbimento del supporto
APPLICAZIONE	Pennello, rullo
% DILUIZIONE (con acqua)	20-25 (pennello); 15-20 (rullo)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	5 – 40°C
PULIZIA DEGLI ATREZZI	con acqua
ESSICCAZIONE (25°C-65%U.R)	1 ora (asciutto); dopo 6 ore (seconda mano)

### CICLI CONSIGLIATI

**MURI INTERNI**

- eliminare vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- fissare con ISOACRYL cod.520.520
- applicare due mani di CIELO PIU'

**AVVERTENZE**

- Non conservare il prodotto diluito
- tenere il prodotto al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
- evitare comunque il contatto con gli occhi

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**  
*Cat.a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 30 g/L (2010)*  
*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 7,5 g/L*

Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze ma essendo fuori dal nostro controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia.