

## INFORMAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE

### Prodotto: QUARZOPLAST

Codice: 551.CAP / CONFEZIONI: 14 LT – 5 LT

**DESCRIZIONE** Pittura per esterni ed interni a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa indicata per la pitturazione di pareti interne, sotto-balconi e pareti esterne. Dotata di ottima copertura e facilità di applicazione. Finitura liscia.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco
VISCOSITA' (cps, Brookfield, 25°C)	12.000-13.000
PESO SPECIFICO (Kg/Lt)	1,64 ± 0,05
RESIDUO SECCO (% in peso)	67,5 ± 1
RESA (mq/Lt)	10-12 per mano a seconda dell'assorbimento del supporto
APPLICAZIONE	Pennello, rullo
% DILUIZIONE (con acqua)	20-25 (pennello); 15-20 (rullo)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	5 – 40°C
PULIZIA DEGLI ATREZZI	con acqua
ESSICCAZIONE (25°C-65%U.R)	3 ore (asciutto); dopo 6-8 ore (seconda mano)

### CICLI CONSIGLIATI

- MURI**
- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare. Eventuali muffe vanno trattate con candeggina o Via la Muffa Sanificante Spray cod.526.526
  - fissare con ISOACRIL isolante universale cod.521.521
  - applicare 2 mani di QUARZOPLAST

- AVVERTENZE**
- Non conservare il prodotto diluito
  - tenere il prodotto al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore
  - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
  - evitare comunque il contatto con gli occhi

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**  
*Cat.c/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 40 g/L (2010)*  
*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 20 g/L*

Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze ma essendo fuori dal nostro controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia.