



## 332 NITCUT

Guanto professionale antitaglio, caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo.

La particolare spalmatura in nitrile microporoso resistente e leggera, applicata al supporto realizzato con fibre antitaglio ad alte prestazioni, permette la realizzazione di un guanto con buoni livelli di resistenza meccanica, ma dallo spessore sottile. Esso risulta estremamente confortevole e vanta una straordinaria destrezza. Il rinforzo nell'incavo fra pollice e indice aumenta ulteriormente la protezione per l'utilizzatore, qualora si trovi a maneggiare oggetti taglienti o abrasivi. Questo guanto offre inoltre una valida presa e protezione sia su superfici asciutte che umide/oleose. La vestibilità aderente e la forma ergonomica offrono alla mano un'elevato comfort, pur essendo un guanto antitaglio, favorendone quindi l'utilizzo anche per tempi prolungati.

## 332 NITCUT

Cod. **353134**

Guanto a filo continuo calibro 18 in polietilene ad alta densità / schiuma di nitrile

### Specifiche:

- Palmo ricoperto in nitrile microporoso
- Supporto con fibre antitaglio (HDPE) che permettono di ottenere buoni livelli di resistenza al taglio mantenendo uno spessore ultra-sottile ed ottima destrezza
- Rinforzo nell'incavo fra pollice e indice per una maggior protezione al taglio
- Elevata resistenza meccanica e durata
- Ottimo grip sia su superfici asciutte che umide
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzatura
- Polso elasticizzato con bordo orlato

### Imballaggio:

Cavallotto Boxer al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

### Campi d'impiego:

- Manipolazione di piccoli oggetti taglienti asciutti o oleosi
- Industria automobilistica
- Logistica
- Operazioni delicate e di precisione
- Giardinaggio

### Info Tecniche

Articolo	332 NITCUT
Codice	353134
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Colore	verde/nero
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 420)	7 - 8 - 9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici

Certificazioni



### Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

## Certificazioni e test

Il guanto **332 NITCUT** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)

### EN 420:2003 + A1:2009

#### Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



### EN 388:2016

#### Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasiona	4
Taglio da lama	2
Lacerazione	3
Perforazione	2
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	B

X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature ecc... Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

## Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

## Conservazione

I guanti sono imballati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

## Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

La miscela del guanto contiene piccole quantità di gomma e potrebbe quindi generare reazioni allergiche a soggetti sensibili.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



[www.nerispa.com](http://www.nerispa.com)