

SCHEDA TECNICA VISKOIL 15W40

10702DEK

Lubrificante per motori a benzina e Diesel

Applicazioni:

VISKOIL 15W40 impiega basi minerali selezionate, e additivi di moderna tecnologia ad alto rendimento.

Ciò permette di ottenere un elevatissimo livello di protezione nonostante

l'usura dei motori, una buona fluidità alle basse temperature, un controllo della volatilità ed il mantenimento della viscosità alle alte temperature.

Se ne raccomanda l'uso in qualsiasi condizione climatica.

Qualità principali:

-Eccellente protezione durante tutto il periodo di intervallo del cambio d'olio -Rapida lubrificazione.

-Buona fluidità alle basse temperature

Specifiche:

Supera i requisiti

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB229.1

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Caratteristiche tipiche:

	Metodo Prova	Unità	Tipo: 15W40
Viscosità Cinematica a 100°C	ISO3104/ASTM D445	mm ² /s	14,1
Indice viscosità	ISO2909/ASTM D2270-		125
Punto di scorrimento	ISO3016/ASTM D97	°C	-27
Infiammabilità (COC)	ISO2592/ASTM D92	°C	220