



AREXONS SVITOL SPRAY....

- **Descrizione**

- **Descrizione**

AREXONS SVITOL SPRAY ML.200 COD.4120

AREXONS SVITOL SPRAY ML.200 COD.4120

SVITOL LUBRIFICANTE SPRAY

Applicazione: l'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiane: dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

Prodotto multiuso studiato per risolvere i problemi di sbloccaggio, lubrificazione, protezione di tutte le superfici metalliche in officina, casa, auto, fai da te e durante ogni genere di lavoro. In ognuna delle sue funzioni raggiunge prestazioni eccellenti che lo portano a garantire l'uso in diversi campi di applicazione: manutenzione industriale, ripristino funzionalità, elettromeccanica, ecc.

Lubrificante: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

Carico di ingranamento 80 kg.

Carico di saldatura 260 kg (test SRV)

Impronta (40 Kg x 1 h - IP 239) 0,32 kg

Sbloccante: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.

Tensione superficiale (ASTM D971) 25mN/m, Chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento:

Bulloni non trattati 37 kg/cm

Bulloni trattati 19 kg/cm

Protettivo: forma un sottile film altamente protettivo sui metalli, impedendo la formazione di ruggine e preservando per lungo tempo dalla corrosione.

Idrorepellente : penetra in profondità, scioglie sporco e grassi, elimina ogni forma di umidità che potrebbe causare dissipazioni di corrente. Capacità dielettrica 52 Kv.
Erogazione a 360°
