Tubo flessibile gas o acqua estensibile in acciaio inox 1'' 100 / 200 mm uni super, a norma UNI 11353 DM 174. Bianco con tre anelli identificativi dell'uso in acciaio caldaia/cucina tubo. Flessibile estensibile per collegamenti dalla rete gas/acqua ad apparecchiature domestiche quali caldaie. Raccordo flessibile estensibile,
idoneo per gas secondo la UNI11353, idoneo per acqua secondo il DM 174. Protezione esterna ignifuga-atossica, guaina inpoliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua di caldaie, scaldabagni, ecc. Portata max 35kv costruiti conformemente alla normativa (uni cig 11353) .

Caratteristiche tecniche

Tubo interno: realizzato in acciaio INOX 316l ad onde parallele solubizzato, din 15,spessore 0,21 mm.

Racconto maschio: realizzato in acciaio inox AISI 303, filettatura secondo uni 7/1 atenuta sul filetto.

Canotto portagirello: realizzato in acciaio inox AISI 303, con fresata antitorsione a sededi tenuta piana.

Protezione esterna: guaina realizzata in materiale composito ignifugo (solo per tubogas giallo e tubo acqua bianco).

Guarnizioni: gomma a norma UNI EN 549

Dado girevole: realizzato in acciaio inox secondo la UNI EN 10088/2 o in ottone secondola UNI EN 12164,

filettatura secondo uni 228/1 non a tenuta sul filetto.

Il tubo flessibile gas, a norma UN1 11353 (acqua DM 174), a parete continua in acciaioINOX316l di spessore non

inferiore a mm. 0,21 è idoneo agli usi domestici di distribuzione del gas(o acqua), in conformità alle norme

UNI EN 437, e alle vigenti prescrizioni di legge inmateria. Non necessita di manutenzione. In condizioni di impiego,

fare attenzione al raggio di curvatura minimo, il quale non deve essere mai inferiore a 1,5 volte il diametro esterno