

Tubo flessibile estensibile gas acqua inox 1/2" 200 / 400 mm unisuper UNI 11353 DM 174 bianco



INFO PRODOTTO

Tubo flessibile gas o acqua estensibile in acciaio inox : 1/2" 200 / 400 mm unisuper, a norma UNI 11353 DM 174. Bianco con tre anelli identificativi dell'uso in acciaio caldaia/cucinatubo.

- Tubo interno: realizzato in acciaiINOX 316l ad onde parallele solubizzato, din 15, spessore 0,21 mm.
- Racconto maschio: realizzato in acciaio inox AISI 303, filettatura secondo uni 7/1 a tenuta sul filetto.
- Canotto portagirello: realizzato in acciaio inox AISI 303, con fresata antitorsione a sede di tenuta piana.
- Protezione esterna: guaina realizzata in materiale composito ignifugo (solo per tubo gas giallo e tubo acqua bianco).
- Guarnizioni: gomma a norma UNI EN 549
- Dado girevole: realizzato in acciaio inox secondo la UNI EN 10088/2 o in ottone secondo la UNI EN 12164, filettatura secondo uni 228/1 non a tenuta sul filetto.

Avvertenze

- Tutti gli elettrodomestici devono operare con messa a terra (legge 46/90)
- Evitare l'installazione in ambiente con atmosfera di sostanze clorurate
- Evitare torsioni ed urti durante il trasporto ed il montaggio.
- Estendere il tubo flessibile tirandolo da ambedue i raccordi di estremità
- Non estendere oltre la misura indicata sui raccordi.
- Seguire attentamente l'istruzioni per il montaggio retroindicate.
- Per la pulizia del tubo, utilizzare esclusivamente acqua saponata risciacquando successivamente con acqua del rubinetto.
- Cambiare le guarnizioni ogni qualvolta il tubo dovesse essere rimontato.
- Avvalersi sempre di installatori autorizzati.
- È vietato il collegamento di più tubi fra loro.

Decadenza della garanzia: qualora non venissero rispettate le avvertenze sopraindicate, la garanzia cadrà automatica-mente.

Istruzioni per il montaggio del tubo gas (stesso vale per acqua)

- Iniziare i lavori chiudendo il rubinetto principale di intercettazione del gas (o acqua).
- Estendere il tubo flessibile fino alla misura necessaria, limitandolo alla L massima incisa sui raccordi.
- Per tipo femmina/femmina (fg.fg)collegare per primo il tubo flessibile all'apparecchio, inserendo la guarnizione di tenuta nell'apposita sede e avvitare manualmente in senso orario uno dei dadi senza serrare. Collegare successivamente l'altra estremità del tubo al rubinetto d'intercettazione utilizzando lo stesso procedimento. Per tipo

Questo sito utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento e cookies non tecnici per altre finalità tra le quali gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizziamo e gestiamo i cookie consulta la nostra [Informativa sui cookie](#). Navigando su questo sito inoltre vengono scritti e/o letti sul tuo browser anche cookies

[Leggi di più](#)

PERSONALIZZA

ACCETTA TUTTI I COOKIES

Smontaggio

- Procedere nel senso inverso chiudendo per primo il rubinetto di intercettazione.
- Svitare prima il dado girevole e successivamente il raccordo maschio.

Note tecniche:

Il tubo flessibile gas, a norma UNI 11353 (acqua DM 174), a parete continua in acciaio INOX 316l di spessore non inferiore a mm. 0,21 è idoneo agli usi domestici di distribuzione del gas (o acqua), in conformità alle norme UNI EN 437, oltrechè alle vigenti prescrizioni di legge in materia. Non necessita di manutenzione. In condizioni di impiego, fare attenzione al raggio di curvatura minimo, il quale non deve essere mai inferiore a 1,5 volte il diametro esterno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Categoria	TUBI GAS
Marca	MBM
EAN	8028653602022
Disponibilità altri pezzi previo ordine	si

Questo sito utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento e cookies non tecnici per altre finalità tra le quali gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni su come utilizziamo e gestiamo i cookie consulta la nostra [Informativa sui cookie](#). Navigando su questo sito inoltre vengono scritti e/o letti sul tuo browser anche cookies

[Leggi di più](#)

PERSONALIZZA

ACCETTA TUTTI I COOKIES